



Via Cavalese, 4 - 20039 Canegrate (MI) - Italy
Tel. +39 0331 405.852 - torni@almaspa.it
www.macchineutensilialma.it



RULLATRICI PER FILETTI



FILETTATRICI A RULLI	MACCHINA A TUFFO (PLUNGE) E PASSATA IDRAULICA					MACCHINA A TUFFO (PLUNGE) IDRAULICA		MACCHINA A 3 RULLI		
	UM-75 (UM-75A)	UM-50 (UM-50A)	UM-40	UM-30	UM-16	UM-50 H	UM-20	UM-3DL	UM-3DX	UM-3D
capacità										
diametro di filettatura mm.	Ø10 - Ø75	Ø6 - Ø50	Ø6 - Ø40	Ø5 - Ø30	Ø2 - Ø16	Ø6 - Ø50	Ø4 - Ø20	Ø27 - Ø90	Ø18 - Ø60	Ø9 - Ø40
passo minimo - max mm.	1.0p - 10.0p	1.0p - 6.35p	0.8p - 4.0p	0.8p - 3.5p	0.4p - 2.0p	0.8p - 6.0p M:0,3~M:1,5	0.7p - 2.5p	1.0p - 6.0p	1.0p - 6.0p	0.5p - 2.5p
lunghezza max. di rullatura in mm.	in passata senza alcun limite					/	/	in passata senza alcun limite		
lunghezza rullatura a tuffo/plungè mm.	148 (200)	148	148	70	40	98 max.	48 max.	68	48	38
velocità mandrini per rulli variabile giri/min.	20~50	25~55	20-35-50-70	30~65	30~65	15-20-30-45-60-70	45	150,240,370,500	220,350,580,720	350~600
diametro massimo dei rulli	Ø200 (Ø250 max.)	Ø180 (Ø200 max.)	Ø150	Ø150 max.	Ø100 max.	Ø 200 max.	Ø120	Ø150	Ø120	Ø80
foro dei rulli in mm.	Ø70 (Ø85)	Ø54 (Ø70)	Ø54	Ø54	Ø50.5	Ø 70	Ø40	Ø54	Ø40	Ø25.4
lunghezza dei rulli in mm.	35,70,100,150 (70,100,150,200)	35,70,100,150	35,70,100,150	35,70	10,15,30,40	35,70,100	25,50	35,70	25,50	20,40
chiavetta rulli in mm.	14 x 7 (18 x 9)	10 x 5 (14 x 7)	10 x 5	10 x 5	8 x 4	14 x 7	8 x 4	10 x 5	8 x 4	1/4 x 1/8
distanza dei mandrini in mm.	275~195 (300~220)	155~255	125~200	142~185	90~120	155~255	110~145	150~240	105~190	90~55
inclinazione rulli	± 6°	± 7°	± 4°	± 7°	± 6°	/	/	± 3°	± 3°	± 3°
produzione dei pezzi/minuto	4 ~ 20	4 ~ 20	4 ~ 20	4 ~ 20	8 ~ 30	4 ~ 15	9 ~ 30	4 ~ 25	4 ~ 25	4 ~ 25
motore principale	25hp - 30hp	15hp (11 kw)	10hp (7.5 kw)	5hp (3.7 kw)	3hp (2.2 kw)	10 hp 6P (7.5 kw)	3hp (2.2 kw)	10hp 6P (7.5 kw)	5hp 6P (3.7 kw)	2hp (1.5 kw)
motore idraulico	7.5 hp -(10hp)	5hp (3.7 kw)	5hp (3.7 kw)	3hp (2.2 kw)	2hp (1.5 kw)	5hp (3.7 kw)		5hp (3.7 kw)	3hp (2.2 kw)	2hp (1.5 kw)
pressione dei rulli	60 ton	40 ton	27 ton	17 ton	6 ton	40 ton	/	17 ton	12 ton	6 ton
peso netto kg.	4700	3250	2020	1220	600	4050	780	2420	1300	540
dimensioni d'ingombro	2600x2400x2400	1900x2300x2300	1600x2100x2000	1800x1800x1600	1400x1500x1200	1900x2300x2300	1300x1400x1300	2000x1800x2200	1600x1500x1600	1300x1100x1500